SVĚTLA SADA FORCE DOT USB-C PŘEDNÍ+ZADNÍ ART. 454075

OBSAH BALENÍ

Art. 454075

Art. 452101

Art. 452415

SPECIFIKACE

PŘEDNÍ SVĚTLO	ZADNÍ BLIKAČKA
Počet módů: 3, 2 funkce svícení, 1 funkce blikání	4, 1 funkce svícení, 3 f. blikání
Světelný tok v lumenech: *300LM	*20LM
Výdrž baterie: *2-8 h	*3-15h
Doba nabíjení: *2-3 h	*1h
Typ baterie: Lithium polymer 3,7V/ 1000mAh	Lithium polymer 3,7V/ 200mAh
Počet nabíjecích cyklů: *500	*500
Typ čočky: 1x LED	5x SMD LED
hmotnost včetně držáku: 46,4 g	30 g
IP stupeň ochrany: IP65	IP65
Provozní teplota: -10˚C až 40˚C	-10˚ C až 40˚ C
Materiál: plast	plast
Velikost: délka 65 mm, šířka 28 mm, výška 23 mm	70 mm, 18 mm, 20 mm

Nabíjení: USB-C kabelem včetně indikace
Ochrana napájecího obvodu proti zkratu, nadměrnému nabíjení a vybíjení
Hmotnost sady světel včetně držáku: 76,4 g
* Maximální naměřené hodnoty za ideálních podmínek testu.

INSTALACE

Přední světlo



Zadní světlo



OVLÁDÁNÍ/ VÝDRŽ BATERIE

PŘEDNÍ SVĚTLO

3 funkce svícení: 100% svícení (1h 40 min) / 60% svícení (3h) / 35% svícení (6h)
1 funkce blikání: (8h)
Přepínání mezi jednotlivými funkcemi: krátký stisk tlačítka
Vypnutí světla: delší stisk tlačítka (1sec.)
Světlo má funkci paměti, vždy po vypnutí/zapnutí zůstane na poslední zvolené funkci.

Během používání 3 indikátory LED zobrazují:

Kapacita baterie>70 %:	3 indikátory svítí
40%<kapacita baterie<70%:	2 indikátory svítí
10%<kapacita baterie<40%:	V případě, že je baterie nabitá, svítí 1 indikátor
Kapacita baterie<10%:	všechny 3 indikátory blikají

ZADNÍ SVĚTLO

1 funkce svícení: 20 LM - výdrž baterie 3 h
3 funkce blikání: 20 LM - blikání1 - 8 h
20 LM - blikání2 - 12 h
20 LM - blikání3 - 13 h

Přepínání mezi jednotlivými funkcemi: krátký stisk tlačítka

NABÍJENÍ BATERIE

Přední světlo



V případě, že je baterie nabitá, svítí 1 indikátor.

Zadní blikačka



Indikátor světla svítí červeně při nabíjení. Při plně nabité baterii indikátor nesvítí.

NABÍJENÍ BATERIE

Světlo nabíjejte pouze přiloženým USB kabelem/nabíječkou, jiný kabel/nabíječka může způsobit poškození světla. Kabel/nabíječku po nabíjení vždy odpojte od světla a elektrické sítě, skladujte a používejte na suchém místě v interiéru. Nenechávejte při nabíjení bez dozoru. Po nabíjení vždy zajistěte USB vstup světla krytkou. Baterie se při nabíjení může zahřívat. K prodloužení životnosti doporučujeme častější nabíjení na menší kapacitu než 1 plné nabití. Vyhněte se ultra-rychlému nabíjení s vysokou kapacitou. Před dlouhodobým skladováním akumulátor nabijte (baterie se musí nejméně 1 x za 6 měsíců dobít). Nenabíjejte, ani jinak nepoužívejte poškozené světlo.

UPOZORNĚNÍ

Vyvarujte se přímého pohledu do zapnutého světla. Abyste zabránili nežádoucímu osvětlení ostatních chodců a cyklistů vždy směřujte úhel světla směrem dolů. Vždy sejměte světlo při čištění a skladování kola ve venkovních prostorách (chraňte před deštěm a sněhem). Světlo vždy vypněte, pokud ho nepoužíváte. Světlo používejte na dobře větraném místě v exteriéru, hrozí riziko přehřátí. Zabudovaný tepelný senzor sníží výkon světla při přehřátí. Světlo je možné opět použít při běžné provozní teplotě. Světlo může rušit funkci ostatních elektronických přístrojů (např. cyklistické tachometry). Kapacita baterie se může snížit na cca 70-80% po 300-500 nabíjecích cyklech. Kapacita baterie se snižuje při nižší okolní teplotě. Nevystavujte světlo ani baterii vysoké teplotě +40°C (např. na horkém místě v autě), dlouhodobě nízkým teplotám pod 0 °C, vysoké vlhkosti a přímému slunečnímu záření. Skladujte na chladném, suchém místě mimo dosah dětí, zdrojů tepla a hořlavých materiálů. Chraňte před ohněm a vznětlivými látkami. Neponořujte světlo pod vodu. Světlo je voděodolné, lze ho tedy používat za mírného deště. Při silném dešti doporučujeme světlo uschovat na suchém místě. Neomývejte vodou a nepoužívejte agresivní čističe. Nerozebírejte ani jinak neupravujte světlo, baterii a příslušenství. Po uplynutí životnosti zlikvidujte světlo a baterii ekologicky dle platné vyhlášky. Nabíjení více než 5V může zničit baterii.

ZÁRUKA

Záruka nemůže být uplatněna na poškození způsobené vystavením nadměrným teplotám, mechanickým poškozením, neodborným servisním zásahem, úpravami, neodbornou montáží nebo nesprávným použitím.
Specifikace a provedení mohou být změněny bez předchozího upozornění. Aktuální verzi manuálu naleznete na stránkách www.FORCE.BIKE
Prohlášení o shodě je dostupné na www.FORCE.BIKE

FORCE.BIKE

Dovozce/Výrobce/Importer/Producer
KCK Cyklosport-Mode s.r.o., Bartošova 348, 765 02 Otrokovice-Kvítkovice, CZ
www.kckcyklosport.cz, www.force.bike
Země původu Čína / Made in China

LIGHT SET FORCE USB-C DOT FRONT+REAR ART. 454075

OBSAH BALENÍ

Art. 454075

Art. 452101

Art. 452415

SPECIFICATION

FRONT LIGHT	REAR LIGHT
3 functions: lighting high/standard + flashing	4, 1 f. lighting, 3 flashing modes
Light intensity in lumens: *300LM	*20LM
Battery life: *2-8 h	*3-15h
Charging time: *2-3 h	*1h
Battery type: Lithium polymer 3,7V/ 1000mAh	Lithium polymer 3,7V/ 200mAh
Number of charging cycles: *500	*500
Beam type: 1x LED	5x SMD LED
Weight with holder: 46,4 g	30 g
Waterproof level: IP65	IP65
Operating temperature: -10˚C - 40˚C	-10˚ C až 40˚ C
Material: plastic	plastic
Size: length: 65 mm, width: 28 mm, height: 23 mm	70 mm, 18 mm, 20 mm

Battery power circuit module (PCM) with over-charge and over-discharge protection
Charging: with USB-C cable with indication
Light set weight including holder: 76,4 g
* Maximum measured value under ideal test conditions

INSTALLATION

Front light



Rear light



OPERATION/ BATTERY LIFE

FRONT LIGHT

3 light modes: 100% lighting (1h 40mins), 60% lighting (3h), 35% lighting (6h)
1 flash modes: (8h)
Modes switch: short press of button.
Press & hold switch for 1 second to swith off.
This light has a mermery function. It will always stay on the last selected mode each time you switch it on.

During use (3 indicators on the power button):

Battery capacity>70%:	3 indicators on
40%<battery capacity<70%:	2 indicators on
10%<battery capacity<40%:	1 indicator on
Battery capacity<10%:	all 3 indicators flash

REAR LIGHT

1 function lighting:	20 LM - battery life 3h
3 function of flashing:	20 LM - Flash1 - 8 h
	20 LM - Flash2 - 12 h
	20 LM - Flash3 - 13 h

BATTERY CHARGING

Front light



If the battery is charged, 1 indicator is lit.

Rear light



The indicator lights red during charging. When battery is fully charged, light indicator is off.

BATTERY CHARGING

Charge the light only with the supplied USB cable/charger, another cable/charger can cause light damage. Always unplug the cable/charger after charging, store and use in a dry place indoors. Do not leave unattended when charging. Always ensure the USB port of the light by the lid after charging. The battery may get warm when charging. Several part cycles are better for the battery that 1 full cycle. Avoid ultra-fast high capacity charging. Charge the battery before long term storage (the battery must be recharged at least once every 6 months). Do not chargeor otherwise use the damaged light.

NOTICE

Do not look directly into the light. To prevent from blinding oncoming riders and walkers always adjust the light angle downwards. Always dismount the light while cleaning the bicycle and storage outside (protect from rain and snow). Switch the light off if not used. Use the light in well ventilated place outdoors – risk of overheating. Integrated overheat protection sensor will automatically decrease the light output in case of overheat. The light can be used again at standard operating temperatures. Light and battery can cause interference of other electrical devices (computers). Battery capacity can be reduced to approximately 70-80% after 300-500 charging cycles. Battery capacity decreases at lower temperature. Do not expose the light or the battery to a high temperature of + 40 ° C (hot place in the car), low temperatures below 0 ° C, high humidity and direct sunlight. Store in a cool, dry place, keep away from children, heat source and inflammable material. Protect from fire and inflammable substances. Do not submerge in water. Light is water-resistant, it can be used in light rain. During heavy rain, it´s reccomended to store on dry place. Do not clean with water or agressive cleaners. Do not disassemble or otherwise modify the light, battery and accessories. Dispose the light and battery ecologically according to valid regulations. Do not charge over 5V.

WARRANTY

The warranty cannot be applied to damage caused by exposure to excessive heat, mechanical damage, improper servicing, modifications, improper installation or improper use.
Specifications and designs may be changed without prior notice. The current version of the manual can be found on the supplier´s website www.FORCE.BIKE.
Declaration of Conformity is available on www.FORCE.BIKE.

FORCE.BIKE

Dovozce/Výrobce/Importer/Producer
KCK Cyklosport-Mode s.r.o., Bartošova 348, 765 02 Otrokovice-Kvítkovice, CZ
www.kckcyklosport.cz, www.force.bike
Země původu Čína / Made in China