







OBSAH BALENÍ

SVĚTLO PŘEDNÍ


SVĚTLO ZADNÍ

ART. 452101 - 2 KS
SPECIFIKACE

28x COB LED diody: přední bílé 40LM + zadní červené 10LM
 FUNKCE AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
 SVĚTLO SE SAMO ZAPNE PŘI POKLESU OSVITU PROSTŘEDÍ
 například při vjezdu do lesa, tunelu apod.
 6 funkcí: 3 funkce svícení + 3 funkce blikání
 univerzální elastický silikonový držák s nastavitelným úhlem
 blikáčku lze upnout ve vodorovné i svislé pozici
 baterie: integrovaná Li-Pol 3.7V 350mAh, nabíjení přes USB-C
 výdrž: přední 4 - 11 h, zadní 3,5 - 9 h (dle zvoleného režimu)
 včetně indikace stavu baterie a nabíjení (4 diody), doba nabíjení: 2 - 2,5 h
 velikost: délka 50 mm, šířka 20 mm, výška 20 mm
 voděodolnost: IPX4

INSTALACE
PŘEDNÍ

ZADNÍ

NABÍJENÍ BATERIE

Světlo nabíjejte pouze přiloženým USB kabelem / nabíječkou, jiný kabel / nabíječka může způsobit poškození světla. Kabel / nabíječku po nabíjení vždy odpojte od světla a elektrické sítě, skladujte a používejte na suchém místě v interiéru. Nenechávejte při nabíjení bez dozoru. Po nabíjení vždy zajistěte USB vstup světla krytkou. Baterie se při nabíjení může zahřívat. K prodloužení životnosti doporučujeme častější nabíjení na menší kapacitu než 1 plné nabití. Vyhněte se ultra rychlému nabíjení s vysokou kapacitou. Před dlouhodobým skladováním akumulátor nabíjete (baterie se musí nejméně 1 x za 6 měsíců dobít). Nenabíjejte, ani jinak nepoužívejte poškozené světlo.


INDIKACE STAVU BATERIE:

80 – 100%: 4 modré LED diody svítí trvale
 60 – 80%: 3 modré LED diody svítí trvale
 40 – 60%: 2 modré LED diody svítí trvale
 20 – 40%: 1 modrá LED dioda svítí trvale
 < 20%: 1 modrá LED dioda bliká

OVLÁDÁNÍ / VÝDRŽ BATERIE
FUNKCE

Delším stiskem tlačítka rozsvítíte světlo.
 Krátkým stiskem tlačítka změníte funkci.

Podržením tlačítka po dobu 2 sekund světlo vypnete.

VÝDRŽ BATERIE

100% svítivost - přední 4 h 15 min / zadní 3,5 h
 50% svítivost - přední 8 h 30 min / zadní 7 h

FUNKCE BLIKÁNÍ

Kolísavé svícení - přední 7 h 45 min / zadní 7 h
 Denní blikání - přední 11 h 20 min / zadní 9 h
 Blikání - přední 8 h / zadní 7 h

UPOZORNĚNÍ

Vyvarujte se přímého pohledu do zapnutého světla. Abyste zabránili nežádoucímu osvětlení ostatních chodců a cyklistů vždy směřujte úhel světla směrem dolů. Vždy sejměte světlo při čištění a skladování kola ve venkovních prostorách (chráňte před deštěm a sněhem). Světlo vždy vypněte, pokud ho nepoužíváte. Světlo používejte na dobře větraném místě v exteriéru, hrozí riziko přehřátí. Zabudovaný tepelný senzor sníží výkon světla při přehřátí. Světlo je možné opět použít při běžné provozní teplotě. Světlo může rušit funkci ostatních elektronických přístrojů (např. cyklistické tachometry). Kapacita baterie se může snížit na cca 70-80% po 300-500 nabíjecích cyklech. Kapacita baterie se snižuje při nižší okolní teplotě. Nevystavujte světlo ani baterii vysoké teplotě +40°C (např. na horkém místě v autě), dlouhodobě nízkým teplotám pod 0°C, vysoké vlhkosti a přímému slunečnímu záření. Skladujte na chladném, suchém místě mimo dosah dětí, zdrojů tepla a hořlavých materiálů. Chraňte před ohněm a vznětlivými látkami. Neponořujte světlo pod vodu. Světlo je voděodolné, lze ho tedy používat za mírného deště. Při silném dešti doporučujeme světlo uschovat na suchém místě. Neomývejte vodou a nepoužívejte agresivní čističe. Nerozebírejte ani jinak neupravujte světlo, baterii a příslušenství. Po uplynutí životnosti zlikvidujte světlo a baterii ekologicky dle platné vyhlášky. Nabíjení více než 5V může zničit baterii.

ZÁRUKA

Záruka nemůže být uplatněna na poškození způsobené vystavením nadměrným teplotám, mechanickým poškozením, neodborným servisním zásahem, úpravami, neodbornou montáží nebo nesprávným použitím.

Specifikace a provedení mohou být změněny bez předchozího upozornění. Aktuální verzi manuálu naleznete na stránkách www.FORCE.bike.

Prohlášení o shodě je dostupné na Force.bike.









PACKAGE CONTENTS

FRONT LIGHT


REAR LIGHT

ART. 452101 - 2 KS
SPECIFICATION

28x COB LEDs: white front 40LM + red rear 10LM
 AUTOMATIC WAKE UP/SLEEP FUNCTION
 THE LIGHT TURNS ON WHEN AMBIENT LIGHT DECREASES
 for example when entering a forest, tunnel, etc.
 6 functions: 3 lighting modes+ 3 flashing modes
 universal elastic silicone holder with angle adjustment
 light can be moved to vertical or horizontal position
 battery: integrated Li-Pol 3,7V 350mAh, USB-C charging
 battery life: front 4-11h, rear 3,5-9h (depends on the selected mode)
 battery status and power charging indicator, charging time: 2-2,5h
 size: length: 50mm, width: 20mm, height: 20mm
 waterproof level: IPX4

INSTALLATION
FRONT

REAR

BATTERY CHARGING

Charge the light only with the supplied USB cable / charger, another cable / charger can cause light damage. Always unplug the cable/ charger after charging, store and use in a dry place indoors. Do not leave unattended when charging. Always ensure the USB port of the light by the lid after charging. The battery may get warm when charging. Several part cycles are better for the battery than 1 full cycle. Avoid ultra-fast high capacity charging. Charge the battery before long term storage (the battery must be recharged at least once every 6 months). Do not charge or otherwise use the damaged light.



BATTERY INDICATOR:
 80 - 100%: 4 blue LEDs Steady
 60 - 80%: 3 blue LEDs Steady
 40 - 60%: 2 blue LEDs Steady
 20 - 40%: 1 blue LED Steady
 < 20%: 1 blue LED Flashes

OPERATION / BATTERY LIFE
FUNCTION

Hold the button to turn on the light
 Press the button to change the function.

Hold the button for 2 seconds to turn the light off.

RUNNING TIME

Functions steady
 100% brightness - front 4 h 15 min / rear 3,5 h
 50% brightness - front 8 h 30 min / rear 7 h

FUNCTIONS FLASHING

Breathe Flash - front 7 h 45 min / rear 7 h
 Day Flash - front 11 h 20 min / rear 9 h
 Flash - front 8 h / rear 7 h

NOTICE

Do not look directly into the light. To prevent from blinding oncoming riders and walkers always adjust the light angle downwards. Always dismount the light while cleaning the bicycle and storage outside (protect from rain and snow). Switch the light off if not used. Use the light in well ventilated place outdoors – risk of overheating. Integrated overheat protection sensor will automatically decrease the light output in case of overheat. The light can be used again at standard operating temperatures. Light and battery can cause interference of other electrical devices (computers). Battery capacity can be reduced to approximately 70-80% after 300-500 charging cycles. Battery capacity decreases at lower temperature. Do not expose the light or the battery to a high temperature of + 40 °C (hot place in the car), low temperatures below 0 °C, high humidity and direct sunlight. Store in a cool, dry place, keep away from children, heat source and inflammable material. Protect from fire and inflammable substances. Do not submerge in water. Light is water-resistant, it can be used in light rain. During heavy rain, it's recommended to store on dry place. Do not clean with water or aggressive cleaners. Do not disassemble or otherwise modify the light, battery and accessories. Dispose the light and battery ecologically according to valid regulations. Do not charge over 5V.

WARRANTY

The warranty cannot be applied to damage caused by exposure to excessive heat, mechanical damage, improper servicing, modifications, improper installation or improper use. Specifications and designs may be changed without prior notice. The current version of the manual can be found on the supplier's website www.FORCE.bike.

