



**CZ**

### HUSTILKA SHOCK NA ODPRUŽENÉ VIDLICE S MANOMETREM

- maximální tlak do 300 PSI / 20,7 BAR
- materiál Al / plast, délka 25 cm
- hlavice se závitem na moto ventilů – pro odpružené vidlice
- sklopná hadička s kloubem

#### NÁVOD NA POUŽITÍ

- sundejte z ventilku vidlice čepičku a našroubujte hlavici hustilky
- nahustěte vidlici na požadovaný tlak
- v případě, že je tlak vyšší než jste požadovali, snižte tlak pomocí tlačítka "air control button"
- po nahuštění odšroubujte hlavici hustilky

**EN**

### PUMP SHOCK FOR SUSPENSION FORKS WITH GAUGE

- maximal pressure 300 PSI / 20,7 BAR
- material alloy / plastic, length 25 cm
- head with screw for schrader valve
- hinged hose with joint

#### INSTRUCTIONS

- remove the cap from valve on the fork and connect a pump head to it
- inflate to desired pressure
- if pressure is over the desired limit, to minimize pressure use "air control button"
- after the inflating unscrew the pump head

**DE**

### DÄMPFERPUMPE SHOCK FÜR FEDERGABELN MIT MANOMETER

- Maximal Druck 300 PSI / 20,7 BAR
- Material Aluminium / plast, Länge 25 cm
- Kopf mit Schraube für Schraderventil

#### DIE GEBRAUCHSANLEITUNG

- entfernen Sie die Kappe vom Ventil an der Federgabel und verbinden einen Pumpekopf
- aufblasen Sie die Gabel zum gewünschte Druck
- wenn der Druck höher als der gewünschte Grenzwert ist, drücken Sie den Drucktaste „air kontrol button“ um der Druck zu vermindern
- nach dem Aufblasen schrauben Sie den Pumpenkopf

