

CZ MAZIVO-SPREJ FORCE 100% SILIKONOVÝ OLEJ, 150ML

Vynikající mazací a konzervační olej pro celoroční použití. Excelentní nízkotuhnoucí a tepelné vlastnosti. Výborné separační, dielektrické a vodoodpudivé účinky. Fyziologicky inertní, nedráždí pokožku. Obsahuje: 100% čistý, neředěný silikonový olej. Oživuje plasty a pryž. Ošetřuje, maže a impregnuje: bowdeny, sedla jízdních kol, jemné mechanismy kol, plasty, pláště nebo pneu a chrání chromované díly jízdních kol. Dále lze použít na boty, rukavice, kožené oděvy, koženku, řemeny a jiné textilie, stany, pryže, pryžová těsnění dveří aut, myček, praček, ledniček, autozámky, lakovaný nábytek, lyže, vázání, brusle (zabraňuje přimrzání sněhu a ledu na ošetřeném povrchu), separuje formy atd. Nástříkem oleje se usnadní pozdější čištění (např. na čisté jízdní kolo před opětovným použitím aplikujte olej – jízdní kolo půjde po následném znečištění snáze omýt). Nestříkat na okna, skla a optiku.

NÁVOD K POUŽITÍ: Olej nastříkejte na suchý a čistý materiál a přebytek setřete hadříkem. Provozní teplota oleje: -60 °C až +200 °C (-76 °F až 392 °F).

NEBEZPEČÍ! H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122°F.

EN LUBRICANT-SPRAY FORCE 100% SILICONE OIL, 150ML

Excellent lubricating and preserving oil for year-round use. Excellent low solidification and thermal properties. Excellent separating, dielectric and water repellent properties. Physiologically inert, non-irritating to the skin. Contains: 100% pure, undiluted silicone oil. Treats, lubricates and impregnates: bowdens, bicycle saddles, delicate bicycle mechanisms, plastics, tyres or tires and protects chrome-plated bicycle parts. It can also be used on boots, gloves, leather clothing, leatherette, belts and other textiles, tents, rubber seals of car doors, car washes, washing machines, refrigerators, car locks, painted furniture, skis, bindings, skates (prevents snow and ice from sticking to the treated surface), separates moulds, etc. Spraying the oil will facilitate later cleaning (e.g. apply oil to a clean bicycle before reuse - the bicycle can be washed more easily after subsequent soiling). Do not spray on windows, glass and optics.

USAGE: shake vigorously, spray on dry and clean place you need and thereafter clean with cloth. Lubricant operating temperature: -60 °C to +200 °C (-76 °F to 392 °F).

DANGER! H222-H229 Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P211 Do not spray on an open flame or other ignition source. P251 Do not pierce or burn, even after use. P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C / 122°F.

**NEBEZPEČÍ / DANGER**

Výrobce / Producer:

PAN OIL®, Ing. Miroslav Pánek

tř. Družby 1125, 735 06 Karviná

tel. +420 608 474 473, www.panoil.cz

Země původu Česká republika / Made in Czech Republic

